

## VŠEOBECNÉ PODMÍNKY, POKYNY PRO ÚDRŽBU A POUŽÍVÁNÍ OBLOŽKOVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

Dveře a zárubně vyžadují pro udržení bezvadného stavu, stejně jako jiné povrchy, pravidelné čištění a údržbu. Tyto pokyny vymezují záruční i pozáruční podmínky užívání a údržby. Dodavatel nenes odpovědnost za nedodržení těchto podmínek, za vady vzniklé nesprávnou údržbou, mechanickým poškozením a za neodborné zásahy.

### 1.1 Údržba a kontrola

Povrch je možné čistit mírně navlhčeným hadříkem, použít lze také běžné čisticí přípravky, které neobsahují organická rozpouštědla nebo abrasivní směsi. Rám dveří je vyroben z masivního dřeva o obsahu vlhkosti maximálně 10%, který zajišťuje rovinnost dveří v podélné ose s prohnutím max. 3 mm na 2 m délky. Při překročení maximální vzdušné vlhkosti, doporučené vlhkosti zdiva, případně osazením dveří mezi místnosti s větším rozdílem teplot dochází k překročení maximální vlhkosti rámu. To může způsobit prohnutí dveří nad toleranci, což vede k neuznání reklamace.

### 1.2 Posuzování

Zkouška se provádí ve vzdálenosti 1,5 metru, respektive ve výšce očí. Posouzení probíhá při světelných poměrech, které odpovídají osvětlení místnosti denním světlem nebo běžnému umělému osvětlení. Nepřípustné je nasvícení reflektory, přímé slunce nebo přímé nasvícení umělým zdrojem.

### 1.3 Vady

#### Nepřípustné vady:

- Viditelné stopy broušení, praskliny, vyčnívající dřevní vlákna, zbytky lepidla

#### Přípustné vady:

- Připevnění zasklívacích lišt nastřelovacími drátky a šrouby, které nesmí rezavět a jejich provedení musí být čisté. Viditelné pokosové spojení zárubní. Dorazové části musí být čisté opracované a povrchová vrstva úprava musí překrývat materiál.

### 1.4 Výrobní a montážní tolerance

- Výška křídla +/- 2,5 mm
- Šířka křídla +/- 2 mm
- Prohnutí křídla na výšku +/- 3 mm
- Hloubka polodrážky +/- 0,5 mm
- Zadlabání zámku (umístění střelky) +/- 0,5 mm
- Šířka zárubně +/- 1,5 mm
- Šířka zárubně u pokosového spoje +/- 0,5 mm
- Výška zárubně +/- 3 mm
- Umístění protiplechu v zárubni +/- 0,5 mm
- Rozteč navrtání pantů +/- 1 mm
- Spára mezi křídlem a podlahou 3 až 8 mm

Reklamac na výrobek (dveřní křídlo/zárubeň) nebude uznána, pokud jednotlivé rozměry, funkčních či montážních spár nejsou větší než výše uvedené povolené tolerance a to jak jednotlivě, tak dohromady. V případě neuznání reklamace bude případná oprava a náklady na dopravu hrazeny zákazníkem.

**Za vady způsobené nesprávnou údržbou či nesprávným užíváním nenes zhotovitel odpovědnost. Záruka se poskytuje na plochy s pravidelnou údržbou. Záruční doba je 2 roky, na materiál dle poskytnuté záruční doby výrobcem.**