

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY, POKYNY PRO ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ EPOXIDOVÝCH PODLAH A LITÝCH STĚREK ARTURO

Stěrkové povrchy vyžadují pro udržení bezvadného stavu, stejně jako jiné povrchy, pravidelné čištění a údržbu. Tyto pokyny vymezují záruční i pozáruční podmínky užívání a údržby epoxidových a polyuretanových podlah. Dodavatel nenes odpovědnost za nedodržení těchto podmínek, za vady vzniklé nesprávnou údržbou a mechanickým poškozením. Tento předpis se vztahuje na všechny polyuretanové stěrky.

1.1 Specifikace , systémové znaky

U desegových podlah jsou vedle funkčních vlastností prioritní i požadavky na optiku a umělecký dojem. Nelze je tedy srovnávat s průmyslově vyráběnými materiály. Dekorativní stěrky jsou řemeslným unikátem. Kresba je nedílnou součástí finálního vzhledu a souvisí s předepsanou technologií a prostorem, kde je stěrka aplikována. Realizace je prováděna za podmínek vyplývajících z místa realizace a není možné očekávat výsledný povrch jako ze sterilní laboratoře. Pro posuzování povrchu jsou platné směrnice výrobce.

1.2 Ochrana povrchu

Zhotovené lité povrchy se nesmí užívat, dokud nemají ochranou povrchovou úpravu. Dodavatel stanovuje systém povrchové ochrany, která se skládá z jednoho pracovního kroku, či jejich kombinace. Výsledný povrch je deklarován jako omyvatelný. Systémové ošetření povrchu je provedeno kombinací uzávěry PU lakem a impregnačního prostředku.

1.3 Čištění a údržba

Odpovídající čistící, údržbové produkty a technické informace včetně pokynů pro zpracování jsou stanoveny výrobcem/dodavatelem stěrek. Účinnost ochranného povrchového systému je zaručena v případě, jsou-li dodrženy pravidelné intervaly čištění a údržby.

Snažte se pokud možno odstraňovat skvrny okamžitě po jejich vzniku, protože se některé typy skvrn postupem času do podlahoviny zafixují a pak je velmi obtížné skvrny bezzbytku odstranit. Po provedeném odstranění skvrn by mělo samozřejmě následovat základní čištění.

1.3.1 Pravidelné čištění v rámci běžného úklidu

Povrchy je nutné čistit prostředky s neutrálním PH. Vhodný přípravek je k dostání na prodejní dodavatele. Při čištění nesmí být použité ostré předměty, prostředky s abrazivou, přípravky s organickými rozpouštědly a prostředky obsahující kyselá sloučeniny, či prostředky s obsahem chloru typu Sava. Je nutné okamžitě reagovat v případě rozlití tekutiny, jako je například káva, víno, ocet, džus nebo jiná agresivní tekutina, která může narušit ochrannou vrstvu stěrek. Jakoukoli tekutinu s nízkou viskozitou je nutno neprodleně setřít. Pokud je povrch čistý a nachází se na povrchu pouze prach, postačí povrch otřít navlhčeným mopem nebo hadříkem. Není potřeba používat čistící přípravek.

Za vady způsobené nesprávnou údržbou či nesprávným užíváním nenes zhotovitel odpovědnost. Záruka se poskytuje na plochy s pravidelnou údržbou.

Záruční doba je 2 roky, na materiál dle poskytnuté záruční doby výrobcem.

1.3.2 Základní čištění

V závislosti na zatížení a s tím spojeným stupněm znečištění je nutno v určitých časových intervalech provést základní čištění podlah. V závislosti na intenzitě zatížení a způsobu provádění běžného čištění můžeme toto základní čištění provádět v objektech v intervalech 12 - 18 měsíců. Základním čištěním odstraníme staré zbytky ošetřovacích prostředků, odolné nečistoty a jiné zbytky, které negativně ovlivňují povrchový vzhled podlahy.

K základnímu čištění použijeme zředěný prostředek **RZ 150 Grundreiniger** s čistou vodou v poměru od 1:10 až 1:20 v závislosti na stupni znečištění a zatížení podlahy. Tento základní čistící prostředek nanese předepsaným způsobem na podlahu a necháme působit ca. 15 minut a následně podlahu okartáčujeme ručně nebo opracujeme jednodotoučovým strojem za pomoci červeného padu. V případě velmi odolných nečistot můžeme použít prostředek **RZ 150 Grundreiniger** neředěný. Vytvořenou lázeň s uvolněnými nečistotami vysajeme vysavačem pro mokré vysávání a podlahu následně důkladně neutralizujeme vodou a to do té doby, dokud není lázeň s nečistotami zcela odstraněna

1.3.2.3 Odstranění skvrn, fleků a šmouh po gumových podrážkách

Silně odolné fleky a šmouhy po podrážkách bot, které nelze odstranit běžným pravidelným čištěním, můžeme odstranit prostředkem **RZ 190 Boden Fleckenlöser** za použití hadříku nebo bílého/zeleného padu.

Pozor: tento prostředek odstraňuje i ochranný film.

1.3 Obecná doporučení

Pohyblivé části nábytku jako jsou například židle, je nutné opatřit ochranou podložkou, aby nedocházelo k mechanickému poškození finální vrstvy. Před prostory s častým provozem a vstupní prostory doporučujeme umístit čistící zónu nebo rohož. Při vysávání používejte nástavce a koncovky s chlupem. U podlah s podlahovým vytápěním je nutné dodržovat normy pro podlahové vytápění. Maximální teplota povrchu nesmí přesáhnout 25°C.